



schouwburg
venray

Technische informatie **OTTOZAAL**

ALGEMENE INFORMATIE

Adresgegevens

Plaats	Venray
Theater	Schouwburg Venray
Theatercafé	De Artiest eten & drinken
Bezoekadres	Schouwburgplein 1 5801 BV Venray
Bezoekadres artiesten / techniek	Merseloseweg 6, Venray (Loading Dock)
Postadres	Schouwburgplein 1 5801 BV Venray
Website	www.schouwburgvenray.nl

Contactgegevens

Algemeen	info@schouwburgvenray.nl 0478 - 530999
Directie	Geebie van Waaijenburg g.vanwaaijenburg@schouwburgvenray.nl 0478 - 530991
Programmeur	Caroline van den Wall Bake c.vandenwallbake@schouwburgvenray.nl 0478 - 517558
F&B Manager	Youri Doddema y.doddema@schouwburgvenray.nl 0478 - 517555
Hoofd Marketing & Events	Roos Creemers r.creemers@schouwburgvenray.nl 0478 - 517552
Coördinator Marketing & Communicatie	Stefan Deriks s.deriks@schouwburgvenray.nl 0478 - 517551
Marketing & Communicatie	Anita Janssen a.janssen@schouwburgvenray.nl 0478 - 517554
Hoofd Podiumtechniek	Bas Quik b.quik@schouwburgvenray.nl 0478 - 530990
Hoofd Financiële Administratie	Natascha van Dijck n.vandijck@schouwburgvenray.nl 0478 - 530993
De Artiest eten & drinken	0478 - 587739

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer-combinatie	ja (navigatie = Merseloseweg 6)
Parkeerplaatsen trailer-combinatie	ja (2 loading docks)
Parkeerplaatsen personenwagens	nee Advies – Centrumgarage Venray Langeweg 30 5801 XX Venray
Openbaar vervoer	afstand N.S. station Venray tot theater 3 km afstand Busstation Venray tot theater 750 m

Openingstijden

Receptie Schouwburg Venray	maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur
----------------------------	---------------------------------------

Theatercafé de Artiest	dinsdag t/m zondag vanaf 11.30 uur juli & augustus vanaf 11.00 uur
------------------------	---

Artiestenfoyer

Artiestenfoyer aanwezig	ja
Aantal zitplaatsen	32
Bediening	Nee, u kunt hier als artiest wel uw maaltijd nuttigen. u kunt uw bestelling doorgeven bij theatercafé De Artiest.
Koffie & Thee	ja (gratis)
Keukenmaterialen	3x magnetron / vaatwasser / borden / bestek
WiFi	ja (gratis) netwerk: SV artiesten wachtwoord: internet

OTTOzaal

Zitplaatsen maximaal	632
Zaal incl. bestoelde orkestbak	410
Zaal excl. bestoelde orkestbak	392
Balkon	222
Geluids- en lichtplaats (FOH)	Midden in de zaal t.h.v rij 10 en 11
Theatertype	lijsttoneel (afm. breedte 10,5 mtr x hoogte 5,5 mtr)
Bouwjaar	1965
Verbouwing	1998 (betreft de zaal)
	1999 (betreft toneel)
	2017 (betreft renovatie van het publieksgedeelte en realisatie van een kleine zaal)
Rolstoelplaatsen	Rij 11 6 rolstoelplaatsen

Bijzonderheden

Alle technische faciliteiten zijn op basis van beschikbaarheid
--

Laad- en losplaats

Alle afmetingen zijn in centimeters

Bijzonderheden	Het loadingdock wordt voor zowel de OTTO- als de Bolzaal gebruikt
Situatie	2x dockshelters overkapt met levellers in vloer verwerkt.
Maximale hoogte	400
Maximale lengte combinatie	1700
Niveau laadvloer	90 cm (+ 30 cm en - 30 cm d.m.v. vloerlevellers)
Niveau straat	peil 0
Aantal gelijktijdig te lossen vrachtauto's	2

Afmetingen	Deur OTTOzaal	Lift Bolzaal
Lengte	n.v.t.	400
Breedte	211	197
Hoogte	290	234
Gewicht	n.v.t.	2000KG

Maximale doorgang naar	OTTOzaal	Kleedkamers	Orkestbak	Foyer	Bolzaal
Breedte	211	90	90	165	197
Hoogte	310	200	200	200	234

Parkeermogelijkheden personenauto's

Centrumgarage Venray	Slagboom 24 uur open €1,- per uur en maximaal € 3,- per dag Afstand tot theater +/- 300 meter
Betaald parkeren informatie	maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur vrijdag 09.00 - 21.00 uur (koopavond) zaterdag 09.00 - 17.00 uur zondag gratis parkeren https://www.p1.nl/parkeren/venray/centrumgarage
Parkeerplaats De Bleek	Afstand tot theater +/- 50 mtr Blauwe Parkeerschijf (max. 2 uur)
Parkeerplaats naast theater	Afstand tot theater +/- 25 mtr Blauwe Parkeerschijf (max. 2 uur)
Parkeren blauwe zone informatie	maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur vrijdag 09.00 - 21.00 uur (koopavond) zaterdag 09.00 - 17.00 uur zondag gratis parkeren, er is geen parkeerschijf nodig

OTTOZAAL

Alle afmetingen zijn in centimeters / kilo's.

Bijzonderheden wat betreft nulpunt

Nulpunt – koperenkees – centerpointstage

Vaste opening	
Breedte	1045
Hoogte	545

Manteauopening	Links	Rechts	Totaal
Minimaal	450	450	900
Maximaal	550	550	1100

Portaalhoogte	
Minimaal	20
Maximaal	630

Dieptematen van nulpunt tot ...	
Achterwand zaal	2520
Rand balkon	1400
Lichtbrug zaal	1400
Voorzijde orkestbak	580
Voorzijde toneel	380
Achterzijde vaste opening	170
Voordoek	160
Voorzijde manteau	75
Achterbrug	Nee
Achterwand toneeltoren	1110
Wand achtertoneel	1590

Breedtematen van hartlijn tot ...	
Zijbrug links	825
Wand toneeltoren links	925
Wand zijtoneel links	925
Zijbrug rechts	825
Wand toneeltoren rechts	925
Wand zijtoneel rechts	925

Hoogtematen van vloer (peil 0) tot ...	Links	Rechts
	Onderzijde 1e brug	405
	Onderzijde 2e brug	675
	Rollenzolder	1535
	Zaalniveau tot toneelhoogte	120

Vloer	
Afwerking toneelvloer	Keroewing
Helling (cm/m)	0
Max. belasting (kg/m ²)	500
Zwevend	Nee

Afwerking zijtoneel	Keroewing
Afwerking zaalvloer	Tapijt

Balletvloer	
Aanwezig	Ja
Kleur	Zwart

Stoffering voorboek	
Voorboek aanwezig	Ja
Kleur voorboek	Rood
Plaats bediening voorboek	Links (house left, stage right)
Beweging voorboek	Shakespeare

Stoffering afstopping	Aantal	Hoogte	Breedte	Kleur	Rail
Poten	10	800	300	nacht blauw	N.v.t.
Poten	2	900	300	nacht blauw	N.v.t.
Friezen	4	300	1500	nacht blauw	N.v.t.
Friezen	2	400	1500	nacht blauw	N.v.t.
Fond	2	800	1500	nacht blauw	N.v.t.
Witgaas	1	800	1500	wit	N.v.t.
Zwartgaas	1	800	1500	zwart	N.v.t.
	Trek	Hoogte	Breedte	Kleur	Rail
Horizon	47	1000	1500	wit	N.v.t.
Zijzwart links	vast	800	1100	nacht blauw	Ja
Zijzwart rechts	vast	800	1100	nacht blauw	Ja

Trekkenwand	
Leverancier mechanica	Stapotech BV
Leverancier elektronica	Unican
Plaats trekkenwand bediening	Toneel links of rechts
Bediening	Computer gestuurd (Unican Moveo)

Standaard trekhoogte	
min	25
max	1560

Standaard roedelengte	
Links	750
Rechts	750
Totaal	1500
Roededikte	48 mm
Wanddikte	3,0 mm

Standaard trekbelastingen	
Standaard trekbelasting	300
Puntlast onder staalkabels	150
Puntlast tussen staalkabels	100
Puntlast einde roede	75
Aantal staaldraden	6
Afstand tussen staalkabels	260

Voeding	Locatie		Aantal	Gezeker d per fase	Stekkertyp e	Afstand toneel	
krachtstroom	125A	Links achter	1	125	CEE	5 meter	Zijn samen afgezekerd!
	125A	Rechts achter	1	125	CEE	op toneel	
	125A	Links voor	1	125	CEE	8 meter	
	63A	Links achter	1	63	CEE	5 meter	
	63A	Links voor	2	63	CEE	7 meter	
	32A	Links achter	1	32	CEE	5 meter	Zijn samen afgezekerd!
	32A t.b.v. geluid	Links voor	1	32	CEE	op toneel	
	32A t.b.v. geluid	Rechts voor	1	32	CEE	op toneel	
Schone voeding	230V t.b.v. geluid	Links voor	1	16	Schuko	2 meter	
	230V t.b.v. geluid	Rechts voor	1	16	Schuko	2 meter	
	230V t.b.v. geluid	Zaal achter	1	16	Schuko	n.v.t.	
	230V	Links achter	3	16	Schuko	5 meter	

*Bijzonderheden: treksnelheid regelbaar, maximaal 1,7 m/s. Bij vol gewicht 300 kg, 1,2 m/s.
Voor specificaties zie trekkenlijst. Rollenzolder beloopbaar.*

Lichtlocatie en lichtcomputer	
Plaats lichtcomputer	Zaal, in de regie
Lichtcomputer	Highend Road hog 4
Ruimte lichtcomputer gezelschap	Ja
Afstandsbediening	Ja (ETC focus hand)
Zaallicht bedienbaar via lichtcomputer	Zowel via lichtcomputer als apart (ELC)

Bijzonderheden zaallicht: op DMX en op elke lijn toepasbaar.

Dimmer			
Merk / type	MA dimmers		
Locatie dimmerruimte	links voor		
Aantal kringen	144	vermogen	3,2 kW
Aantal kringen	6	vermogen	5 kW
Aantal kringen vrij te gebruiken	Alles		
Aantal op 5 KW CEE form aangesloten	2		

Dimmerprotocol	DMX512
Dimmers te koppelen aan lichtcomputer gezelschap	ja

Extra DMX aansluitingen / lijnen	ja
Aantal DMX lijnen naar zaalregie	3 aparte DMX lijnen
Netwerk lijn CAT.5 (STP) naar zaalregie	3 aparte Netwerk lijn
Locatie inprikmogelijkheden alle lijnen	Toneel links + Toneel rechts

Positie - Armaturen	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
Zaalbrug	20	profiel-zoom	2 kW	ADB	DN 205	10 / 22 gr.
Koof-bokwanden L + R	5 p. kant	profiel-zoom	1,2 kW	Niet-hammer	HPZ115d	15 / 38 gr.
Portaalbrug	8	pc	2 kW	ADB	C201	5 / 65 gr
	10	profiel-zoom	1,2 kW	ADB	ds100	15 / 31 gr.
Manteau L + R	2 p. kant	profiel-zoom	1 kW	Niet-hammer	HPZ115d	15 / 38 gr.
	3 p. kant	pc	1 kW	ADB	C101	5 / 65 gr.
Zijbrug L + R	6 p. kant	profiel-zoom	1,2 kW	ADB	ds100	15 / 31 gr.
Horizon	4x 5 bakken	horizonbak	1 kW	Strand	Iris	n.v.t.
Volgspot vast	1	1800 HMI	2 kW	Robert Juliat	Victor	
Volgspotplaatsen Gezelschap	2	Links en rechts achterop het balkon				

Los materiaal

Op toneel	Aantal	Soort	Vermogen	Merk	Type	Openingshoek
	2	profiel	1,2 kW	ADB	ds100	15 / 31 gr.
	12	profiel	750 kW	ETC	Source-Four	36 gr.
	8	pc	2 kW	ADB	C201	5 / 65 gr.
	10	pc	1 kW	ADB	C101	5 / 65 gr.
	36	per 6 op sixbar	1 kW	Thomas	par64	medium
	15	los	1 kW	Thomas	par64	medium
	10	horizonbak	1000 w	Showtec	n.v.t.	n.v.t.
	12	vloer par	500 w	Showtec	par64	n.v.t.

	Merk	Nummers	Ramen
kleuren	Lee	101 t/m 206	ja

MDG Atmosphere ATMe		tegen betaling
Black-lite		tegen betaling
Spiegelbollen		tegen betaling
Stroboscoop		tegen betaling
Vari-lite VL2600 Spot		tegen betaling
Robe Ledbeam 150		tegen betaling
Ledparren Showtec powerspot 9 Q6		tegen betaling
ACL set Par 64 28v 250W		tegen betaling

Geluidslocatie en Geluidstafel	
Plaats geluidstafel	Zaal midden t.h.v rij 10 en 11
Geluidstafels	2x Digico S21 (48 flexi Ch.) met D rack
	Yamaha 01V96 Versie 2
Ruimte geluidstafel gezelschap	ja
Inprikmogelijkheid op multi bij toneel	ja (zowel links als rechtsvoor)
32A CEE-form aansluiting voor extra geluid	ja (zowel links als rechtsvoor(samen afgezekerd))

Effectmateriaal	Fabrikant	Type	Aantal
Galm Processor	Lexicon	PCM 91	1

Afspeelapparatuur	Fabrikant	Type	Aantal
MD speler / recorder	Tascam	MD350	2
CD speler	Denon	DN C635	2
USB speler / recorder	Denon	DN-F650R	2
Media speler	Denon	DN-300Z	2

Sound / signalprocessor	Fabrikant	Type	Aantal
	Meyer Sound	Galileo Galaxy 816	1
		Analoog inputs (FOH)	8
		Digit. inputs 48/96 kHz (FOH)	8
		Analoog outputs	16

Speakerconfiguratie Zaal	Fabrikant	Type	Aantal
Zaalstek Links + Rechts Sublaag	Meyer Sound	900 LFC	2 per kant
Zaalstek Links + Rechts Beneden	Meyer Sound	UPQ D1(80hx50v)	1 per kant
Zaalstek Links + Rechts Boven	Meyer Sound	Leopard M80 (80hx5v)	2 per kant
Zaalcluster	Meyer Sound	Ultra X42 (70hx50v)	2
Invul Luidsprekers in Toneelrand mid-voor	Meyer Sound	Ultra X20 (110hx50v)	2
Luidsprekers onder balkon	Meyer Sound	Ultra X20 (110hx50v)	2

Monitorsysteem Toneel	Fabrikant	Type	Aantal
Los inzetbaar op het gehele toneel	D&B	Max 12	6
Statieven t.b.v. de Max 12	K&M	Wind-up	4

Microfoons en statieven op aanvraag (Sennheiser-Neuman-AKG-Shure)

Voorziening voor slechthorenden

Phonak Roger- Shure in-ear set

Podiumdelen	
Merk	Nivtec
aantal m2	156
bijzonderheden	afhankelijk van beschikbaarheid

orkestbak aanwezig	ja
totaal oppervlak	82 m2
opp. bewegend deel	22 m2
opp. vast deel	60 m2

Orkestbak	Lengte	Breedte	Diepte zaalniveau.	Diepte toneel niveau.	Vergrendelbaar
	1100cm	200cm	235cm	355cm	op alle niveaus

Instrumenten	Merk	Kleur
Piano	Yamaha	Zwart
Vleugel	Yamaha C7	Zwart

Lessenaars	
Aantal lessenaars met licht	25
Aantal lessenaars zonder licht	3

Concertstoelen	
Aantal	80
Stoffering	Zwart
Verstelbaar	Nee

Kleedkamers	Peil -1 orkestbak		
Aantal	KK9	KK10	KK11
Oppervlak (m2)	25	25	25
Wastafels	ja	ja	ja
Douches	nee	nee	nee
Kaptafels	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja

Kleedkamers	Peil 0 toneel rechts			
Aantal	KK1	KK2	KK3	KK4
Oppervlak (m2)	13	7	7	7
Wastafels	ja	ja	ja	ja
Douches	ja	ja	ja	ja
Kaptafels	ja	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja	ja

Kleedkamers	Peil 1 Bolzaal			
Aantal	KK5	KK6	KK7	KK8
Oppervlak (m2)	12	14	10	17
Wastafels	ja	ja	ja	ja
Douches	ja	ja	nee	nee
Kaptafels	ja	ja	ja	ja
Passpiegels	ja	ja	ja	ja

Bijzonderheden:

Achter op het toneel OTTOzaal 2x 16A 230v en aan/afvoer voor wasmachine en/of droger.

De kleedkamers worden door zowel de bespelers van de OTTO- als de Bolzaal gebruikt.

Intercomverbinding	
Geluidsplaats	ja
Lichtplaats	ja
Toneel links	ja
Toneel rechts	ja
Trekkenwand	ja
Volgspot plaatsen	ja

Oproep naar:	
Publieksruimten	nee
Gangen	ja
Kleedkamers	ja
Zaal	nee
Kleedkamerafluistering	ja

Soort intercom	ASL / Clear-com
Aantal headsets met draad	4
Aantal headsets draadloos	4

Gesloten TV-circuit

Aansluitingen	toneel links, rechts, achter en artiestenfoyer
---------------	--

Aansluitingen

Kabel TV aansluiting	ja		
Brandslang	ja	druk - 4 Bar	geplaatst achtertoneel
Kraan	ja	druk - 4 Bar	geplaatst achtertoneel

rookmelders	ja	uitschakelbaar
Ventilatie op toneel	ja	extra ventileren mogelijk
Ventilatie in zaal	ja	niet uitschakelbaar

Klimmateriaal

Hoogwerker aanwezig	ja	elektrisch (alp.lift)
Vloerhoogte	800 cm	
Trappen	vloerhoogte	
Trap 140	1x	
Trap 190	2x	
Trap 260	1x	